



STORLEKSGUIDE



BLINKFYRAR®
WE GUIDE YOU – A part of Aventi Group



Storleksguide för skyltar & vägmärken

Blinkfyrar erbjuder alla sveriges vägmärken och skyltar i alla storlekar som används på väg. Vi är en helhetsleverantör som tillhandahåller alla vägmärken och skyltar både med egen text och utformning. I denna guide hittar du alla vägmärken och vilka storlekar och mått som gäller för respektive. Hittar du inte informationen du söker? Kontakta [kundservice](#) så hjälper vi dig att hitta rätt mått för ditt vägmärke.

Varningsmärken storlekar och mått (Måtten visas i mm)

Varningsmärke	Liten	Normal	Stor	Vinkel
A1 - A20	600	900	1200	-
A21	-	600x400	-	-
A22 - A37	600	900	1200	-
A38	-	300x1000	-	-
A39	950x1350	1400x120	-	v1=120°, v2=60°
A40-A41	600	900	1200	-

Väjningspliktsmärken (Måtten visas i mm)

Väjning	Mycket liten	Liten	Normal	Stor	Mycket stor
B1	450	600	900	1200	≥ 1300
B2	450	600	900	1200	≥ 1500
B3	-	400	600	≥ 800	-
B4/B5	-	300	400	600	-
B6	-	450	600	900	-
B7	-	300	400	600	-
B8	300	400	600	≥ 800	-

Se nedan tabell för rekommenderade storlekar för olika typer av vägar.

Typ av väg	storlek vägmärke
På annan väg än cykelbana	Normal
Trång väg- eller gatumiljö med korta siktsträckor	liten
På cykelbana	mycket liten

Förbudsmärken (Måtten visas i mm)

Förbudsmärke	Mycket liten	Liten	Normal	Stor	Mycket stor
C1-C39	300	450	600	900	≥1200
C40-C43 (BxH)	200x300	300x450	400x600	600x900	-
C40-6 & C41-6	200x350	300x525	400x700	600x1050	-
C44	300	450	600	900	≥1200
C45	-	-	400x560	-	-
C46	300	450	600	900	≥1200

C35 och C39 får sättas upp i miniatyrstorlek (<100 mm) på stolpar med parkeringsmätare, hänvisning biljettautomat mm.

Påbudsmärken (Måtten visas i mm)

Påbud	Mycket liten	Liten	Normal	Stor	Mycket stor
D1-D11	300	450	600	900	≥ 1200
D12-1	-	-	400x500	600x750	800x1000
D12-2	-	-	400x600	600x900	800x1200

Anvisningsmärken storlekar och mått (Måtten visas i mm)

Anvisning	Mycket liten	Liten	Normal	Stor	Mycket stor	
E1-E4	-	-	600x800	900x1200	1200x1600	
E5-E6	-	900x450	1200x600	≥ 1500x	≥750	-
E7-E8	-	400x400	600x600	800x800	-	
E9-E10	-	500x400	750x600	1000x800	-	
E11-E12	-	400x400	600x600	800x800	-	
E13-E14	-	450x450	600x600	900x900	-	
E15	-	600x900	800x1200	1000x1500	1200x1800	
E16-1	-	500x200	750x300	-	-	
E16-2	-	300x400	450x600	-	-	
E17	-	-	400x600	500x750	-	
E18	-	-	400x400	-	-	
E19	200x200	300x300	400x400	≥600x≥600	-	≤100(miniatyr)
E20-E21	-	600x600	900x900	1200x1200	-	
E22	-	-	400x200	600x300	-	
E23	-	-	450x300	-	-	
E24-E25	-	400x400	600x600	900x900	1200x1200	
E26	-	-	600x800	900x1200	1200x1600	
E27	-	450x600	600x800	900x1200	1200x1600	
E28	-	300x300	400x400	600x600	-	

Lokaliseringsmärken – Färgsättning på lokaliseringsmärken

Bestämmelser lokaliseringsmärken

Vid sista vägvalet före en infart till allmän väg ska ett lokaliseringsmärkes bottenfärg vara blå. Vid sista vägvalet före en infart till motorväg eller motortrafikled ska märkets bottenfärg i stället vara grön. Inom tätorter ska bottenfärgen vara vit även när andra än lokala mål märks ut. På genomgående allmän väg ska bottenfärgen i stället vara blå eller grön.

Följande kombinationer av bottenfärg och färger på plattor är tillåtna. Med plattor avses ytor som är infogade i ett vägmärke och som har en annan färg än märkets bottenfärg.

Typ av väg	Bottenfärg	Tillåtna färger på plattor
Motorväg eller motortrafikled	Grön	Blå, gul, vit, brun eller orange
Allmän väg	Blå	Grön, gul, vit, brun eller orange
Enskild väg	Gul	Blå, vit, brun eller orange
Lokalt mål, inrättning eller anläggning	Vit	Grön, blå, gul, brun eller orange
Turistiskt intressant mål	Brun	-
Tillfällig trafikomläggning	Orange	-