

Monteringsanvisning P-hinder



P-hinder L=1000mm	Art : 204610
P-hinder L=1400mm	Art : 204614
P-hinder L=1800mm	Art : 204618
P-hinder L=2000mm	Art : 204620
P-hinder L=2500mm	Art : 204625

Fundament 125kg	Art :422000
Fundament 345kg	Art :422014

Reflex för P-hinder	Art :204522
Trekantnyckel	Art :204604

P-hinder kan monteras på två vis, för platsgjutning eller som instick i prefabricerat fundament, 125kg / 345kg, OBS! vid montering av 125kg btg - fundamentet skall det vridas parallellt mot körbanan, för att uppnå P-hindrets öppnings funktion åt båda håll.

Vid platsgjutning av medföljande (se bild 1) KKR-80x80x600mm profil , skall denna Ingjutas parallellt mot körbanan, för att uppnå P-hindrets öppnings funktion åt båda håll.

Det är viktigt att fundamentet placeras i våg, och återfyllning och packning utförs enligt AMA anläggning 10, med materialtyp 2 = bergkross 0-32.

P-hindret monteras ihop med KKR-80x80mm profilen (se bild 2) med hjälp av 4st M12 bultar. OBS! glöm inte att montera reflexbanden på P-hindret.

Låsning sker med trekantnyckel samt om så önskas med ett hänglås, Typ brandkårslås (se bild 3)



Bild 1



Bild 2



Fundament
125 kg 900x280



Fundament 345kg
380x380x1050mm



P-hinder monterat på
KKR-80x80mm profil.



Bild 3